

РЕФРИЖЕРАТОР НА ШАССИ KAMAZ-53252 (4X2)

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ КУЗОВ ОБЪЕМОМ 33,1 М³ ЭФФЕКТИВЕН В ГОРОДЕ И НА МЕЖДУГОРОДНИХ МАРШРУТАХ

НАДЁЖНАЯ ТЯГА И ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА - ДВИГАТЕЛЬ KAMAZ-667.510-310 (301 Л. С.) И 9-СТУПЕНЧАТАЯ МКП

СОХРАННОСТЬ ГРУЗА ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ −20°С ДО +12°С С ТОЧНОСТЬЮ ±1°С

РЕФРИЖЕРАТОР НА ШАССИ KAMAZ-53252 (4X2)

Технические характеристики*

- **Базовое шасси** KAMAZ-53252 4x2
  Колесная база, мм 5725
  Объем, м³ 33,1
  Модель двигателя KAMAZ-667.510-310 (Евро-5)
  Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) 221,5 (301)
  Тип двигателя .....четырехтактный, дизельный с турбонаддувом и ОНВ
- **Коробка передач**
  Тип ..... механическая, 9-ступенчатая
- **Холодильно-отопительная установка**
  Модель ХОУ ..... Carrier Supra 1050
  Температурный режим в кузове .....от -20°С до +12°С
- **Габаритные размеры платформы, мм**
  Длина, мм 6100
  Ширина, мм 2600
  Высота, мм 3970
- **Передняя стенка**
  Общая толщина панели, мм 85
  Внешняя обшивка, мм ..... антибактериальный стеклопластик, 1,5
  Внутренняя обшивка, мм ..... антибактериальный стеклопластик, 2
  Утеплитель, мм ..... пенополиуретан (BASF), 82
- **Крыша**
  Общая толщина панели, мм 85
  Внешняя обшивка, мм ..... антибактериальный стеклопластик, 1,5
  Внутренняя обшивка, мм ..... антибактериальный стеклопластик, 2
  Утеплитель, мм ..... пенополиуретан (BASF), 82
- **Боковое стенки**
  Общая толщина панели, мм 60
  Внешняя обшивка, мм .....антибактериальный стеклопластик, 1,5
  Внутренняя обшивка, мм ..... антибактериальный стеклопластик, 2
  Утеплитель, мм ..... пенополиуретан (BASF), 57
- **Пол**
  Общая толщина панели, мм 134
  Внешняя обшивка, мм ..... антибактериальный стеклопластик, 1,5
  Внутренняя обшивка, мм ..... антибактериальный стеклопластик, 2
  Армирование, мм.....фанера, 18
  Утеплитель, мм .....пенополиуретан (BASF), 7
  Противоскользящее наливное покрытие, мм.....2
- **Двери**
  Общая толщина панели, мм 85
  Внешняя обшивка панели, мм .....антибактериальный стеклопластик, 1,5
- **Внутренняя обшивка**
  панели, мм..... антибактериальный стеклопластик, 2
  Утеплитель, мм ..... пенополиуретан (BASF), 82
  Замок..... нержавеющая сталь, тип SUS 304
  Штанги, шт. ..... нержавеющая сталь, 1 на дверь
- **Фурнитура**
  Боковая защита.....из алюминиевых боковых ограждений на откидных оцинкованных кронштейнах
  Такелажные рейки ..... утопленная 1 ряд на высоте 1100 мм из нержавеющей стали
  Фиксаторы дверей .....+
  Буфер-отбойники, шт. ..... 4 (два сверху, два снизу)
- **Комплектация гидроборта NTLIFT**
  Размер несущей платформы (ШхВ) 2580x1797
  Рабочее напряжение, V.....24
  Вес продукта, кг 550
  Максимальная грузоподъемность, кг.....2000
  Максимальная высота подъема, мм 1300
  Технические характеристики подъемного цилиндра (Скважина/Диаметр) и бренд, мм Ф80/Ф50
  NEUTEC, шт. 2
  Технические характеристики цилиндра (Скважина/ Диаметр) и бренд, мм..... Ф80/Ф50
  NEUTEC, шт. 2
  Обработка платформы / рамы.....анодирование +ЛКП покрытие / Горячее цинкование +ЛКП покрытие

* Технические характеристики могут меняться в зависимости от комплектации

АВТОЦЕНТР21
АВТОМОБИЛИ • ЗАПЧАСТИ • СЕРВИС
8 800 101 89 95
www.avtocentr21.ru, info@avtocentr21.ru